

PANEL LED 12W 6" BLANCO REDONDO 3000K INCRUSTAR

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Es una solución de iluminación moderna, eficiente y versátil, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su diseño delgado, facilidad de instalación y capacidad para proporcionar una luz uniforme lo convierten en una opción popular para reemplazar sistemas de iluminación tradicionales.

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.



Características generales

Compatibilidad con sensor: **Si**

Voltaje: **85-265 V.**

Frecuencia: **50-60Hz**

Factor de potencia: **0.5** CRI: **70**

Angulo de apertura: **120°**

Vida útil de hasta: **35.000 hrs**

Protección: **IP 20**

Tem de trabajo: **-20°C ~ 50 °C**

REFERENCIA	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINICO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	CORRIENTE
IPL12	12	800	70	3000	50mA

REFERENCIA	MEDIDA UNITARIA	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER(cm)	PESO MASTER
IPL12	17X1 cm	40	41X30X36,5	7,5 Kg

MEDIDAS



FOTOMETRIA

