

PANEL LED 6060CM 48W 6500K BACKLIGHT

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Es una solución de iluminación moderna, eficiente y versátil, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su diseño delgado, facilidad de instalación y capacidad para proporcionar una luz uniforme lo convierten en una opción popular para reemplazar sistemas de iluminación tradicionales. Uso interior

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.

Características generales

Compatibilidad con sensor: **Si**

Voltaje: **100-240 VAC**

Frecuencia: **50-60Hz**

Factor de potencia: **0.5** CRI: **80**



Angulo de apertura: **120°**

Vida útil de hasta: **35.000 hrs**


Protección: **IP 20**

Tem de trabajo: **-20°C ~ 40 °C**

REFERENCIA	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINICO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	CORRIENTE
IPL32	48	5760	120	6500	50mA

REFERENCIA	MEDIDA UNITARIA	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER(cm)	PESO MASTER
IPL32	60X2 cm	10	62X34X62	9 Kg

MEDIDAS



FOTOMETRIA

